

# PRIMO SAFE.T

Homojen Rulo Paralı Kaymaz  
Vinil Zemin Kaplaması

25.06.2012

→ <b>ISO 13845 standartına uygun</b> , homojen vinil zemin kaplaması malzemesi
→ Ticari mekanlarda 34 sınıfına haiz
→ <b>Çevreye duyarlı malzeme:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>%100 geri dönüşümlü, %26 oranında geri dönüştürülmüş malzeme içeren</b></li><li>• VOC (Uçucu Organik Bileşen) değeri Avrupa standartlarında belirtilen <b>ölçülebilir değerin altında olup 28 gün sonunda &lt;10 µg/m<sup>3</sup></b></li></ul>
→ <b>Fatalat içermeyen</b>
→ <b>2 mm.</b> kalınlığında (EN 428)
→ Aşınma tabakası kalınlığı 2,00 mm. ( EN 429 )
→ <b>1,95 x 25 m</b> boyutlarında rulo PVC kaplaması (EN 426)
→ <b>Ağırlık : 3000 g/m<sup>2</sup></b> (EN 430)
→ Maksimum aşınma kaybı Grup T : ≤ 2,00 mm <sup>3</sup> (EN 660 : Part 2 )
→ Kalıcı batma değeri en fazla 0,02 mm (EN 433)
→ Boyutsal kararlılığı ≤ 0,40 % olan. (EN 434)
→ Alev yayılması sınıfı beton ve benzeri üzerine serbest döşendiği zaman B <sub>fl</sub> s1 olan (EN13501-1)
→ Yalın ayak testinde, Sınıf B olan (≥18°) (DIN 51097)
→ Elektrik direnci < 2kV (beton üstünde) olan (EN 1815)
→ Tabandan ısıtmaya uygun
→ Renk değişim (solmazlık) değeri ≥ derece 6 olan (EN ISO 105-B02)
→ Alkalilere ve kısa süreli etkileşimde asitlere karşı dirençli ( EN 423 )
→ Malzeme yapısı gereği üzerinde mantar ve bakteri üremesine izin vermeyen (DIN EN 846-A/C)
→ <b>Kayma direnci R10 olan. (DIN 51130), ≥0,3 olan (EN 13849)</b>
→ <b>Üreticinin ISO 9001 QUALITY SISTEM ve ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM</b> (ISO Kalite ve ISO Çevresel Koruma Sistemlerine Uyum Standartları) sertifikaları olan.
→ Ek Yeri Direnci ≥180N/50mm olan
→ Üretici firma tarafından <b>10 yıl garanti</b> taahhüt edilen
→ <b>CE sertifikası bulunan</b>